



ЛЕГЕНДА:  
 - - - - - СЪЩ. КАНАЛИЗАЦИЯ  
 ———— НОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

- II КАНАЛИЗАЦИЯ:**
1. ТРЪБИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА МИНАВАТ В ПОДОВАТА НАСТИЛКА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ В ОБСАДНИ ТРЪБИ И С ШУМОИЗОЛАЦИЯ
  2. ДА СЕ СПАЗВАТ МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
  3. СКОБИТЕ НА ВКК ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПОД МУФИТЕ.
  4. ВКК СА ОТ PVC И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НА МИНИМУМ 20мм ОТ КОНСТРУКЦИЯТА.
  5. НА ВСИЧКИ ВКК φ110 ДА СЕ МОНТИРА РО φ110 НА 0,80м. ОТ КОТА ГОТОВ ПОД
  6. ХОРИЗОНТАЛНИЯТ КЛОН ДА Е С ВЪЗХОДЯЩ НАКЛОН, НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 0,5% КЪМ САНИТАРНИТЕ ПРИБОРИ.

ПРОЕКТАНТ	<b>ИНЖПРОЕКТ ООД</b>		гр. Бургас бул. Хр. Ботев 93	тел/факс 056/830866
	ОБЕКТ:	Вътрешно преустройство на част от сградата и мерки за енергийна ефективност към НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" в ПИ с идентификатор 07079.621.62 по плана на гр. Бургас		
	ЧЕРТЕЖ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ		
	СЪГЛАСУВАЛИ	АРХ	арх. Явор Стоев	част ВК
	СК	инж. М. Перифанова	фаза ТП	
	ЕЛ	инж. Р. Байкова	М 1:100	
	ОВ	инж. М. Николова	чертеж№	

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване, без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулна страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните дименсии и текстови указания.